

Binks LP10/4 è una pompa di alimentazione della vernice per sistemi e pistole a spruzzo manuali ed automatiche a bassa pressione.

LP10/4 è una pompa a pistone con funzionamento ad aria progettata per ritmi di produzione da bassi a medi, con un rapporto di funzionamento di 4.3:1.

Costruita con i migliori materiali sul mercato per garantire la compatibilità con una vasta gamma di vernici e spray per uso industriale. LP10/4 è disponibile come semplice pompa oppure nella versione completa di accessori montati a parete o su carrello.

Typical Applications

- **Piccole centrali vernice**
- **Movimentazione di fluidi**
- **Alimentazione di pistole a spruzzo manuali e automatiche**
- **Alimentazione di pistole a spruzzo multiple in genere**
- **Lubrificazione**

Indicata per i seguenti prodotti:-

- **Prodotti antimuffa, materiali per la finitura del legno e adesivi**
- **Rivestimenti industriali in genere**
- **Prodotti per la conservazione del legno**
- **Olio e grasso**
- **Agenti anti-muffa**
- **Vernici epossidiche e prodotti 2K**
- **Vernici a base di acqua e di solvente**



LP10/4 Pompa per vernici a bassa pressione

La soluzione per l'alimentazione della vernice per pistole a spruzzo e piccoli sistemi di circolazione

- **Facile da utilizzare – possibilità di montaggio a parete o su carrello**
 - **Affidabile e con manutenzione ridotta – design testato e provato**
 - **Facile da pulire**
- **Sezione del fluido in acciaio inossidabile per offrire compatibilità con vernici a base di acqua**
- **Premistoppa "Aperto" per facilitare la regolazione senza fermare la produzione**
 - **Rumorosità e consumo di aria ridotti**
- **Garanzia ITW di 5 anni (su lavoro e materiali)**
 - **Conformità alle normative CE e ATEX**

Specifiche LP10/4

	Rapporto	4.3:1
	Pressione max. d'ingresso	5 bar
	Portata	max. 9,1 l/min.
	Portata nominale	2,26 l/min.
	Volume/Ciclo	151 cm (59,45 pollici)
	Pressione max. di esercizio	20 bar
	Diametro cilindro	7 cm (2,76 pollici)
	Corsa del pistone	7,5 cm (2,95 pollici)
Consumo max. di aria	da 66 a 332 l/min.	

Tipo di premistoppa

Premistoppa in UHMWPE – più altre opzioni

Raccordi

Ingresso 3/4" NPT (F) uscita 3/8" NPS (M)

Numero ordine

0114-016064 - Pompa singola (25 litri)

0014-1004F-AC – Accessori montati su carrello

0014-1004W-AC – Accessori montati a parete

Gli accessori comprendono: LP10/4 montata su carrello oppure staffa per parete più doppi regolatori aria (del tipo HP AC 3/8") tubo e filtro per aspirazione (NW20) e regolatore del fluido all'uscita della pompa (HGB515).



0014-1004W-AC -
Accessori montati a parete



0014-1004W-AC -
Accessori montati a parete

Cilindro e pistone *costruiti in acciaio temprato – per una maggiore durata di servizio

*Rivestimento al nitruro di alluminio e titanio, un materiale estremamente resistente utilizzato per la produzione di motori per automobili, tornitura ad alta velocità e punte per trapano.

Consumo di aria

del motore Motore ad aria HP70/75 (max 20Bar) HP4/20

1 bar 66 l.

2 bar 133 l.

3 bar 199 l.

4 bar 266 l.

5 bar 332 l.

AVVERTENZA: PRESSIONE MASSIMA DEL FLUIDO 20 BAR – CONTROLLARE LE PRESSIONI MASSIME DI ESERCIZIO DELLA PISTOLA A SPRUZZO PRIMA DI UTILIZZARE QUESTA POMPA.

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il bollettino di servizio LP10/4.

Finishing Brands (UK) Limited
Ringwood Road, Bournemouth, Dorset
England BH11 9LH
Tel: +44 (0)1202 571111
Fax: +44 (0) 1202 573488
Email: marketing-uk@finishingbrands.eu

Finishing Brands Germany GmbH
Justus-von-Liebig-Strasse 31,
63128 Dietzenbach Germany
Tel: +49 (0) 6074-403-233
Fax: +49 (0) 6074-403-281
Email: marketing-de@finishingbrands.eu

Surfaces et Finitions
163-171 Avenue des Auréats, BP 1453
26014 Valence cedex FRANCE
Tel: +33(0)4 75 75 27 00
Fax: +33(0)4 75 75 27 59
Email: marketing-fr@finishingbrands.eu